

PROMAT 4000

PROTECTION DU MATERIEL

AVANTAGES

- * Forme un film **anti-adhérent** et **brillant** sur le matériel.
- * S'utilise à titre **préventif**.
- * Simple d'application car **prêt à l'emploi**.
- * Applicable sur de **nombreux supports** (fer, aluminium, caoutchouc, plastique...)
- * Très haut pouvoir couvrant.

UTILISATIONS

- Permet l'**hivernage du matériel** en préservant efficacement de la corrosion.
- Protège **des salissures**.

MODE D'EMPLOI

- * S'utilise **pur** sur un matériel **propre et sec**.
- * S'utilise à l'aide d'un pulvérisateur ou en bain.
- * Une très belle pellicule suffit pour obtenir une bonne protection (éviter les manques ou les surépaisseurs).
- * Pouvoir couvrant : 45 m² / litre

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide brun orangé
Odeur : Caractéristique
Densité : <1
Hydrosolubilité : Insoluble
Viscosité : v<7mm²/s (40°C)
Point d'éclair : 70°C
Mention d'avertissement : DANGER
Classements CLP : SGH08



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Pour des supports spéciaux, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

BALAI JET 300 ♦ BALAI LV ♦ FLEXI PRO 30 ♦ LANCE MOUSSE ♦ PULVERISATEURS CCF