

MOLYB



LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE

AVANTAGES

MOLYB est un mélange de lubrifiant de bitume et de savon de lithium contenant du Bisulfure de Molybdène et des additifs extrême pression en solution dans un solvant pétrolier.

Graisse noire épaisse très adhérente permettant une lubrification des roulements, chaînes, engrenages soumis à des charges élevées (200-250 kg) et à des hautes températures (*jusqu'à 150°C*).

Par sa pénétration et son adhésivité, **MOLYB** accroît la longévité des pièces traitées.

UTILISATIONS

MOLYB est destiné à la **lubrification et la protection** contre les agents atmosphériques et les intempéries.

Spécialement conçu pour l'industrie, carrières, génie civil, marine, transporteurs, travaux publics, ...

Pour les chaînes, câbles, pignons, engrenages ouverts, ...



MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement **MOLYB** jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20 cm du support à traiter par pressions courtes et répétées.

Manœuvrer les pièces pour faire pénétrer le produit. Renouveler l'opération si nécessaire.

Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

Conditionné

en France

CARACTERISTIQUES

Etat physique :	Liquide noir	Odeur :	Caractéristique
Point éclair :	< 0°C	Point de goutte :	180°C
Gaz propulseur :	1234ZE + CO ₂	Teneur en COV :	418,7 g/l (50,8 %)
Volume net :	400 ml	Densité relative :	0,79
Plage d'utilisation :	-20 à +150°C	Test Shell 4 billes :	240 kg
Mention d'avertissement :	DANGER		
Classements CLP :	SGH02  SGH07  SGH09 		

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

MOLYB SEC ♦ SOLVE 60

V05 du 19/06/2023