

ECO 07

NETTOYANT DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT A BASE DE COLZA 100 % VEGETAL ET ECOLOGIQUE

AVANTAGES

Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines. **Anti-adhérent bitume**. **Non inscrit** au tableau n° 84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans limite d'exposition professionnelle.

Non inflammable, il supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 juillet 2003. **Sans COV**, il n'est pas concerné par l'arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV et par décret 2002-680 concernant l'autorisation ou la déclaration d'emploi auprès des autorités administratives.

UTILISATIONS

Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs de voitures, poids lourds, châssis, engins de travaux publics, matériels agricoles. **Nettoyage** de bâtis de machines et camions.

Dégraissage de tôles, sols de garage, matériels divers, céramiques grasses, ...

Dissolvant des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, sur les engins de travaux publics et sur le matériel des centrales d'enrobés.



MODE D'EMPLOI

Nettoyage : Préparer une solution d'**ECO 07** pour 3 à 4 volumes d'eau. Mettre l'eau afin de pouvoir obtenir une solution homogène et agiter énergiquement pour maintenir l'émulsion. Couvrir entièrement la surface à dégraisser ; laisser agir 10 mn puis rincer à l'eau tiède.

Dégraissage en bain : Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces de 15 à 30 mn dans le produit pur. Laisser égoutter et éliminer le tout sous un fort jet d'eau.

Dégraissage : Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur sur les pièces à nettoyer. Laisser agir de 10 à 15 mn, puis rincer à l'eau sous pression.

Dissolvant des bitumes : Utiliser le produit pur. Pulvériser uniformément sur la surface à traiter ; laisser agir de 10 à 15 mn, puis rincer à l'eau sous pression.

Anti-adhérent bitume : Pulvériser le produit pur ou dilué à 50% entre chaque chargement de goudron pour éviter l'adhérence du bitume. L'utilisation répétée facilite le nettoyage des engins.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide	Couleur :	Ambré	Odeur :	Acre
Densité à 20°C :	0,98 +/- 0.01	pH :	9.5 +/- 0.5	Inflammabilité :	Non inflammable
Solubilité :	Dispersion	Point éclair :	> 100 °C	Température d'auto-inflammation :	≤ 250 °C

Composition : Solvant végétal naturel et tensioactifs, exempt d'hydrocarbures chlorés, pétroliers et Terpéniques.

Mention d'avertissement : **ATTENTION**
Classements CLP : **SGH07**



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Attention : Sur certains supports sensibles tels que le plastique, une dilution à 50% peut-être nécessaire.
Faire des tests au préalable.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
BITUSTOP ♦ PULVERISATEURS CCF



V03 du 16/06/2023