CHIMIE CENTRE FRANCE C.C.F

ACTIV 3000

ACTIVATEUR DE NETTOYAGE DU MATERIEL IAA ET VINICOLES

AVANTAGES

ACTIV 3000 est un **activateur** liquide de nettoyage. Il est utilisé en **complément de détergents alcalins** non chlorés pour les cuves en viniculture.

Grâce à son pouvoir oxydant, il **élimine les souillures organiques et minérales** tenaces et remplace ainsi les nettoyages alcalins chlorés.

ACTIV 3000 s'utilise également en industries vinicoles en complément du produit **NETACTIV** ou **LESSISOUD L 40** pour le **détartrage et le dérougissage.**

Conforme aux arrêtés ministériels du 08 septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatifs aux produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis en contact des denrées alimentaires.

ACTIV 3000 est compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc.

UTILISATIONS

Dans les industries agroalimentaires.

Impératif : lorsqu'un mélange est effectué dans un pulvérisateur, verser l'eau en premier avant de verser **l'ACTIV 3000** et ensuite le **NETACTIV** ou **LESSISOUD L40**.

Application vinicole :

Matériel	Méthode	Concentration	Température	Temps de contact
Cuves Circuits	Trempage Circulation	2 à 4% en association avec **NETACTIV** ou **LESSISOUD L 40**	Ambiante (*65°C*)	5 à 20 min

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable jusqu'à neutralisation.

Application IAA :

Matériel	Méthode	Concentration	Température	Temps de contact
Fours - Friteuses	Trempage	1/3 d'**ACTIV 3000** pour 2/3 d'alcalin fort	Jusqu'à 90°C	5 à 30 min

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable jusqu'à neutralisation.

V03 du 05.08.2021

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr

ACTIV 3000

(suite)

Application Elevage :

Matériel	Méthode	Concentration	Température	Temps de contact
Bâtiment, moyen de transport et équipement d'élevage	Pulvérisation	10%	Ambiante (*65°C*)	400 min
Pieds animaux, trayons, œufs à couver, eau pisciculture ...		2%		Variable

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable jusqu'à neutralisation.

ACTIV 3000 peut être utilisé en vide sanitaire, à raison de 2 litres pour 100 litres d'eau. Rincer abondamment.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Piquante.
pH :	≤ 3,7
Point de solidification :	- 33°C à 30%
Point d'ébullition :	108°C à 30%
Point éclair :	Non inflammable
Densité :	1,135 ±0,005
Solubilité :	Soluble dans l'eau
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH07 SGHS05

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, et métaux légers (*alu, cuivre, laiton, étain, fer*). En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment.

Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Eviter la chaleur et la lumière solaire.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas utiliser l'emballage vide. Ne pas mélanger avec un produit acide.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
NETACTIV ♦ LESSISOUD L40

Industrie Alimentaire

Gamme verte

V03 du 05.08.2021

89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D'ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr