

BITUMO

EMULSION DE BITUME A FROID POUR ETANCHEITE

AVANTAGES

BITUMO est un **produit prêt à l'emploi et facile d'application**. Il adhère sur la plupart des surfaces propres. Son film résiduel reste souple et ne flue pas. Excellente résistance à l'oxydation et à l'eau.

BITUMO possède une large température de service : de -20°C à +60°C. Produit aqueux à base de bitume et résine naturelle de pin, respectant les hommes et l'environnement.

UTILISATIONS

BITUMO est une émulsion de bitume à froid idéale pour les travaux de protection, imperméabilisation, collage d'isolants et pare-vapeur. S'applique sur béton, parpaing enduit, métal, bois, isolants, fibrociment ...

Domaines d'emplois diversifiés : Etanchéité de toitures, de fondations ; Protection contre la corrosion ; Insonorisation de gaines de ventilation ; Collage d'isolants, calorifuge ; Écran à la vapeur d'eau ; Protection du bois ; Chape de sol industriel.

MODE D'EMPLOI

Préparation : Appliquer sur support propre et sec, débarrassé de toute matière non adhérente, graisse ou corrosion. Les joints et fissures doivent être traités au préalable.

Application : Bien remuer **BITUMO** avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau, à la spatule ou au pistolet. Les fonds poreux ou fractionnés doivent être imprégnés d'une couche d'apprêt : émulsion diluée de 30% à 50% d'eau propre et froide. Appliquer deux couches pures croisées minimum en laissant sécher entre chaque couche.

Consommation : **Par plots** : 900 g/m² - **Par couche** : 700 g à 800 g/m².

Nettoyage des outils : Produit frais : à l'eau - Produit sec : **SOLVE 60**

Remarque : Pour des applications particulières, une toile de verre peut être incorporée entre deux couches.

NB : Respecter les règles de la norme NF DTU 20.1 concernant les ouvrages en maçonnerie

CARACTERISTIQUES

Émulsion anionique de bitume surstabilisée de couleur brun foncé.

Densité : 1 +/- 0,05

Consistance : onctueuse thixotrope

Hygrométrie maxi : 80 %

Classements CLP : Sans

Extrait sec : 57% +/- 3%

Perméabilité à la vapeur d'eau : 0,8 g/m²/24 pour 1,7 kg/m²

Température d'application : > 5°C

Temps de séchage en surface : 1 à 3 heures.

Temps de séchage dans la masse : 12 à 24 heures

Résistance à l'eau, à l'alcool, à la plupart des acides et bases dilués. Ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas appliquer par risque d'averse.

Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert. Stockage dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

SOLVE 60