

BITUSPRAY



COLMATE ET REPARRE LES FUITES

AVANTAGES

BITUSPRAY est un liquide bitumineux qui pénètre dans toutes les fissures, les brèches. Il **colmate** les fuites, **répare et étanchéfie** tous types de supports et de matériaux.

Facile et simple d'utilisation, **BITUSPRAY** permet une reprise d'étanchéité **souple et flexible**, parfaite en quelques instants. **Ne se déforme pas** à la chaleur ni au froid. **Inodore** à l'emploi. **Sèche rapidement**.

BITUSPRAY possède un **pouvoir couvrant important** (de 1 à 5 m² par aérosol, et en rapport avec l'épaisseur de la couche). **Ponçable, il peut être peint** après séchage (primaire recommandé). **Sécurité** : sans solvant nocif ou toxique, sans CMR.

UTILISATIONS

BITUSPRAY est recommandé pour les réparations de toitures, terrasses, tuiles et raccords, gouttières, chenaux, dômes, contours de Velux, sorties de cheminées, tuyaux plastiques et PVC, remorques, patios, vérandas, menuiseries, fenêtres, joints d'étanchéité, caves, sorties de ventilation, ...

Sur bois, métal, plastique, béton, maçonnerie, terre cuite, aluminium, vinyl, PVC, ...

MODE D'EMPLOI

Bien **nettoyer** la surface à étancher qui doit être propre et sèche. **Agiter vigoureusement** l'aérosol avant emploi.

Pulvériser BITUSPRAY à environ 20 à 30 cm de la surface à traiter jusqu'à remplir complètement la fuite ou la fissure. **Ne pas surcharger**. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines croisées plutôt qu'une seule couche épaisse.

Laisser sécher quelques heures avant ponçage ou peinture. Pour le nettoyage des coulures et des résidus frais, frotter avec un chiffon imbibé de solvant.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide	Couleur :	noire	Densité :	1,07 kg/l
Gaz propulseur :	Butane/propane	Viscosité :	100 Pa.S	Volume net :	500 ml
Sec au toucher :	45 mn	Totalement sec :	150 mn	Séchage forcé :	45 mn
Résistance température :	-25 à +80°C	Rendement :	0,4 à 0,6 l/m ²		
Température d'application :	-25 à +80°C				
Mention d'avertissement :	DANGER				
Classements CLP :	SGH02	SGH07	SGH09		



Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Stocker et utiliser dans une plage de température comprise entre 10°C et 30°C.

Après chaque utilisation, **purger IMPERATIVEMENT la buse** tête en bas avec quelques brèves pressions successives pour éviter un colmatage entre plusieurs utilisations. En cas de buse bouchée, la faire tremper dans un solvant à peinture pour dissoudre le bouchon.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
BRU ♦ C 1432 NF