

WAT SEC



FLUIDE DE PROTECTION

AVANTAGES

Chasse l'eau et l'humidité de tous les appareils électriques et l'empêche de se former. Fluide de protection hydrofuge renforcé avec des inhibiteurs de corrosion. Antirouille et anticorrosion. S'utilise à titre **préventif ou curatif**. Forme une barrière temporaire hydrophobe sur les surfaces métalliques. Sans action chimique sur les métaux. Garanti **sans solvant chloré**. Favorise le passage du courant électrique.

UTILISATIONS

Préventif : Evite la **pénétration de l'humidité** en lubrifiant toutes les surfaces soumises à l'aérosol. Protège contre la corrosion et l'oxydation. **WAT SEC** est adapté pour les appareils travaillant dans une atmosphère saline. Améliore les propriétés électriques.

Curatif : **Extrait et chasse l'humidité** sur tous les équipements électriques en laissant un film protecteur.

Protection des moteurs électriques, dispositifs d'allumage des véhicules, des douilles et ampoules contre le choc thermique. **Protection des petites pièces mécaniques** contre la corrosion durant les stockages intermédiaires, ou dans les opérations d'usinage. **Assure un bon fonctionnement** de tout équipement rendu défectueux par l'eau ou l'humidité. L'aérosol d'hydrofuge anti-corrosion s'utilise dans toutes les positions (*tête en haut ou en bas*)



MODE D'EMPLOI

Agiter, puis pulvériser uniformément **WAT SEC** sur toutes les surfaces à traiter à environ 20 centimètres de distance, tout en insistant sur les interstices. Laisser sécher quelques minutes avant manipulation. **Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficilement accessibles.**

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide brun

Densité relative : 0,82 (PA)

Odeur : caractéristique

Inflammabilité : Aérosol extrêmement inflammable

Gaz propulseur : CO₂

Teneur en COV : 388,8 g/l (46.6%)

Volume net : 400 ml

Volume net : 97 % de matière active utilisable

Solubilité : insoluble dans l'eau

Tension de claquage selon norme CEI 156 : 60 000V

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP :

SGH02



SGH07



Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

WAT SEC V ♦ GREEN POWER ♦ GREEN POWER AE