

DILUPEINT

DILUANT SPECIFIQUE

AVANTAGES

Diluant pour **PRIM'RUST** et **RALBRIL SP**.

UTILISATIONS

Pour **PRIM'RUST** et **RALBRIL SP**. Nettoyage du matériel.

MODE D'EMPLOI

Voir fiches techniques **PRIM'RUST** et **RALBRIL SP**.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide incolore
Densité :	0,87
Solubilité :	0,5 g/l (15°C)
Odeur :	aromatique. Hydrocarbures
Point éclair :	4°C
Point/intervalle de fusion:	- 95°C
Point/intervalle d'ébullition:	110 – 111°C
Pression de vapeur :	3.0 - 3.5 kPa
Seuil olfactif :	1,74ppm
Température d'auto-inflammation :	480 – 536°C
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH02  SGH07  SGH08 



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
PRIM'RUST ♦ **RALBRIL SP**