

COUP'FLUIDE



HUILE DE COUPE EN AEROSOL

AVANTAGES

COUP'FLUIDE est un mélange de bases minérales raffinées et naturelles additivées. Cette huile est non soluble. Exempt de chlore et nitrites.

COUP'FLUIDE a un pouvoir mouillant, pénétrant et d'extrême pression avec des propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anticorrosion. - Cette huile permet une excellente évacuation des thermies.

UTILISATIONS

COUP'FLUIDE est recommandé sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le taraudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournages.

COUP'FLUIDE est également efficace pour les aciers spéciaux comme le fer, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et les métaux non ferreux.



MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le spray sur les parties à traiter. Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

Fonctionne dans toutes les positions. Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

CARACTERISTIQUES

Etat physique :	Liquide huileux brun
Point éclair :	> 36 °C
Densité relative :	0,88
Point d'écoulement :	-5°C après évaporation des solvants
Viscosité à 40°C :	132 mm² après évaporation des solvants
Teneur en COV :	285,3 g/l (32,6 %)
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Volume net :	400 ml
Gaz propulseur :	CO ₂
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH02  SGH07 

Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Usage réservé aux professionnels.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
HC 2000 N