

# CENTRALE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION

## POSTE DE PULVERISATION PROKLYN 1PL15

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sur les sols et surfaces.

Conçu pour le nettoyage intensif de tous les locaux professionnels : cuisines, zones de préparation et de stockage alimentaire, installations sanitaires...

- Dilution, pulvérisation et rinçage
- Mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé

Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau

Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d'usure (injecteur Venturi, clapet(s) AR)

Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Plaque PVC avec support tuyau de lavage intégré

Injecteur Venturi en PP compatible avec la majorité des produits chimiques, facilement démontable

Clapet anti retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)

Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar

Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne NF double clapet AR sur demande)

Ligne(s) d'aspiration du produit en tuyau Tubclair® (tuyau Tygon® sur demande)

Rapport de dilution de 0,5 à 11 % Pression de travail : 2 à 6 bar Température de l'eau : 50° C maximum

Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité

Appareil certifié ACSE selon directive EN1717, si vanne CA

### Tuyau /

Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certifié alimentaire, construction 5 couches avec fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse

Résiste à 70°C sous 20 bar

Équipé d'un coupleur rapide inox à 6 billes.

Longueur : 15 mètres

### Pistolets

Pistolet antichoc plastique ergonomique à jet ajustable par molette, léger et résistant pour usage intensif, corps en PP renforcé avec fibre de verre, protection antichoc plastique souple, raccord entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM.

Résiste à 50°C - 12 bar

Pistolet antichoc laiton à jet ajustable équipé d'un embout pour coupleur rapide, corps laiton massif entièrement recouvert de caoutchouc alimentaire, languette anti-brûlures, ressort inox et arbre inox à double joint torique, poussoir inox renforcé et sortie nickelée. Résiste à 95° - 24 bar.

### Kit d'installation inclus

- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 pistolet de pulvérisation équipé,
- 1 support bidon,
- 1 flexible de raccordement inox,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- Buses de calibration (sachet de 14),
- 1 notice technique.



**PROKLYN 1PL15**