CHIMIE CENTRE FRANCE C.C.F

# DETER + SP

## SUPER DEGRAISSANT – DECAPANT CONCENTRE

## AVANTAGES

**Elimine** facilement toute souillure ou salissure grasse. **Après séchage**, les pièces nettoyées sont prêtes à être peintes. **Inerte** vis à vis des joints et des caoutchoucs. **Ne favorise pas** l'oxydation des métaux nettoyés.

**Conforme à la législation** relative au nettoyage des récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l'arrêté du 08/09/1999).

## UTILISATIONS

*Bâtiment* : **Décapant** de graisses polymérisées, **nettoyant** des sols très encrassés, **nettoyage** des filtres de hottes, friteuses, murs, … **nettoyage** des vitres d'inserts de cheminées, **nettoyage** en machines monobrosses industrielles,…

*Industries :* **Nettoyage** des pièces mécaniques brutes, **nettoyage** des machines-outils, **nettoyage** dans machines à laver les pièces,…

*Véhicules :* **Nettoyage** des pistes de stations-service, **lavage** sous pression des citernes au moyen de tête tournante, **nettoyage** des camions citernes en inox ou métaux ferreux, engins de manutention, TP, Agricole, …

## MODE D'EMPLOI

**Nettoyage des sols très encrassés** : pur ou dilué (*selon la nature et l'épaisseur des salissures*). Laisser agir le produit puis frotter (*si nécessaire*) puis rincer.

**Nettoyage** des peintures avant de repeindre, des machines-outils très sales avec graisses durcies, des barrières de sécurité d'autoroute : 10% dans l'eau (*en machine à eau chaude dans certains cas*)**.**

**Nettoyage** des vitres d'inserts de cheminées : 20% dans l'eau.

**Nettoyage** des intérieurs de camions-citerne en inox et métaux ferreux : concentration de 3 à 10% dans l'eau à une température de 15°C à 70°C.

**Nettoyage** extérieur : concentration de 0,5 à 1% dans l'eau. **Surfaces lessivables** : de 1 à 2% dans l'eau.

***Recommandation : les opérations de nettoyage doivent toujours être faites en commençant par les parties basses du support.***

## CARACTERISTIQUES

**Aspect :** liquide brun clair
**Odeur :** sans
**Solubilité :** soluble dans l'eau

**Densité :** 1,14 +/- 0.01
**pH :** > 13
**Inflammabilité :** Ininflammable

**Mention d'avertissement :** DANGER
**Classements CLP :** SGH05

Fabriqué en France

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
**POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL ♦ PISTONET ♦ GRAISS'NET LIQUIDE ♦ GRAISS'NET G ♦ MICROFIBRES**

Industrie Alimentaire

V01 du 21/10/2015

285, rue Georges Charpak – ZAC Lybertec – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Tél 04 74 07 72 00 – ccf@ccfrance.fr – www.ccfrance.fr