

LESSISOUD L40

DETARTRANT BASIQUE LIQUIDE POUR INDUSTRIE VITI-VINICOLES

AVANTAGES

LESSISOUD L40 dissout le tartre de vin en eaux douces ou en eaux dures (*bitartrates*). **Nettoyant puissant. Peu moussant.**

Rinçage aisé (*besoin de moins d'eau*). **Economie importante** sur la consommation d'eau. **Applications multiples.**

Les éléments de composition du LESSISOUD L40 sont en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au **contact des denrées alimentaires** selon l'arrêté du 08/09/1999 et actes modificatifs en vigueur.

Conforme au règlement UE n° 2021/1165, pour le nettoyage des installations classées pour les produits issus de l'**Agriculture BIOLOGIQUE**.



UTILISATIONS

LESSISOUD L40 sert à **détartrer** la cuverie et les circuits vinaires et à **nettoyer** les filtres tangentiels.

MODE D'EMPLOI

Dosage : de **1 à 20%** dans l'eau (*selon les applications désirées, et le degré d'encrassement*).

Temps de **contact** : **entre 10 et 60 mn.** **Rinçage** : à l'eau potable après chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide incolore
pH :	14,5 ± 0,5
Densité à 20 °C :	1,525 g/cm ³
Hydrosolubilité :	Oui
Point de solidification :	12 °C
Mention d'avertissement :	DANGER 
Classements CLP:	SGH05



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et ventilé. Conserver à l'abri de la lumière directe, de l'humidité et à l'écart des acides.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
NETACTIV ♦ LESSISOUD L30

