

HYGROX

TRAITEMENT ANTI-HUMIDITE

AVANTAGES

Sous forme de paillettes, **HYGROX** est simple d'application. **Sans danger pour les animaux.** Effet hygroscopique très important. Très haut pouvoir d'**exothermicité**.

UTILISATIONS

HYGROX est particulièrement recommandé pour les locaux d'habitation, caves, caravanes, bateaux, entrepôts de stockage, ...

MODE D'EMPLOI

Disposer un sac ou un filet à mailles fines de **1 Kg** de paillettes de **HYGROX** pour un volume de **10 m³**. Le suspendre au-dessus d'un récipient en plastique d'un volume 5 fois supérieur à celui des paillettes.

HYGROX fond en absorbant l'humidité et s'écoule dans le récipient. **Au-delà d'un volume de 10 m³, utiliser plusieurs récipients.**

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Paillette blanc crème
Solubilité dans l'eau :	745 g/l à 20 °C
Odeur :	Néant
pH :	8-9
Densité :	2,15 à 25 °C
Mention d'avertissement :	ATTENTION 
Classements CLP :	SGH07

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Corrosif sur les pièces métalliques. Ne pas déverser près des arbres. Craint l'humidité, conserver le récipient bien fermé.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
EPANDEUR ECOLE

V00 du 16/07/2025