

ANTI-GRAFF

**Nouvelle
Formule**

LINGETTES SPÉCIALES NETTOYAGE DE GRAFFITIS

AVANTAGES

ANTI-GRAFF est simple d'utilisation, car prêt à l'emploi. Il se présente en lingettes grattantes avec un très large spectre d'action.

- **Élimine** les graffitis sur les surfaces lisses ou Poreuses
- **Élimine** rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non
- **Ne contient pas** de chlorure de méthylène, MEK, white spirit, toluène ou autres solvants chlorés
- Faible taux d'évaporation assurant une efficacité même sur les surfaces verticales lisses



UTILISATIONS

ANTI-GRAFF est particulièrement recommandé pour le nettoyage et le décapage de graffitis et tags, nettoyage de pièces et outillages pollués par des résines, colles, peintures, vernis, encres ...

S'utilise dans les Collectivités, municipalités, sur les murs anti-bruits, les ouvrages d'art, dans les imprimeries, sur les chantiers, usines, bâtiment...

S'utilise sur Verre, surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs et certaines peintures, signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques...

Un **essai préalable** avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

MODE D'EMPLOI

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte.

Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.

Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.

Déposer le produit sur le graffiti et laisser agir en surveillant l'action du produit. Brosset en utilisant le côté grattant et essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.

Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.

Le rinçage est possible, mais pas nécessaire. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchet.

Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Lingettes grattantes et lisses
Grammage : 38 g/m²
Point éclair : 78 °C
Densité du liquide : 1.05

Couleur : Orange
Feuilles : 200 x 300 mm
Nombre : 80 lingettes / seau

Mention d'avertissement : Attention
Classements CLP : SGH07



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

ANTI-GRAFF se conserve 6 mois après ouverture. Doit être stocké à l'abri du gel et des intempéries.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

SOLVE 144 ♦ PRO GRAFF