

LUBRI GLISS



HUILE LEGERE VASELINE CODEX

AVANTAGES

LUBRI GLISS est un lubrifiant polyvalent pour les petits mécanismes. A base d'huile minérale codex, il est incolore et inodore.

LUBRI GLISS est utilisable en tant qu'agent de démolage sans silicone et agent de glissement. Il possède de bonnes propriétés contre la corrosion et l'adhérence.



UTILISATIONS

LUBRI GLISS est recommandé pour la lubrification de tous les éléments et mécanismes délicats en mouvement dans le domaine industriel : serrures, câbles, roulettes ...

Il évite l'adhérence des projections de soudures électriques.

Il agit en tant qu'agent de glissement pour les machines à bois et est sans influence sur les traitements des surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation...).

MODE D'EMPLOI

Bien agiter **LUBRI GLISS** avant utilisation. Pulvériser à environ 20 cm sur les parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine.

Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.



CARACTERISTIQUES

Aspect :	incolore
Plage d'utilisation :	-15°C et +120°C
Volume net :	400 ml
Viscosité à 40°C :	15-16 mm ² /s (DIN51562) après évaporation des solvants
Point éclair de l'huile :	> 195°C après évaporation des solvants
Gaz propulseur :	CO ₂
Teneur en COV :	358 g/l (48%)
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH02 SGH07 SGH09



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

CCF 98 ♦ ECORANGE