

DESICLIM



MOUSSE DESINFECTANTE POUR CLIMATISATION

AVANTAGES

DESICLIM est un **désinfectant** à base d'ammonium quaternaire 2 à 3 fois plus efficace que les dérivés classiques. Elimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes. Parfumé à la menthe.

Efficacité bactéricide, levuricide et virucide en conditions de propreté.

Qualité professionnelle
Usage grand public

UTILISATIONS

DESICLIM désinfecte toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Cette mousse agit dans les moindres interstices et élimine radicalement les particules polluées qui s'y trouvent.

DESICLIM est préconisée pour les batteries d'échanges thermiques chaud - froid, les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilo-convecteurs, les climatiseurs individuels, ...

MODE D'EMPLOI

Stopper le fonctionnement de l'appareil. Agiter l'aérosol (*utilisable dans toutes les positions*). Pulvériser **DESICLIM** directement dans les endroits à traiter.

Utiliser le tube prolongateur pour les gaines de climatisation. Laisser **DESICLIM** pénétrer et agir. Remettre l'appareil en marche.



CARACTERISTIQUES

Aspect : Mousse incolore
Odeur : Menthe
pH : 7,2
Densité : 1 (PA)
COV : 11,5% (117,3 g/L)
Gaz propulseur : 1234ZE
Volume : 400 ml

Substance biocide : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5 / 1,13% / TP02).
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS : 2372-82-9 / 0,04% / TP02).

Mention d'avertissement : ATTENTION
Classements CLP : SGH07



Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. Température maximale d'application : 80°C.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
POLYNET 3000

V07 du 30/01/2026