

POLI'CRÈME



CRÈME DE RENOVATION DES SURFACES METALLIQUES

AVANTAGES

POLI'CRÈME a été spécifiquement développée pour **remplacer** les pâtes abrasives chimiques d'origine pétrolière ou autres, en apportant après polissage une **protection élevée** par les qualités exceptionnelles du **Jojoba**. **POLI'CRÈME** répond immédiatement aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes de performance, d'étiquetage environnemental et de sécurité.

POLI'CRÈME est une **pâte rénovatrice** qui permet de **restaurer** et **redonner** éclat et **brillance** aux surfaces en aluminium brut ou anodisé, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages. Grâce aux propriétés **hydrophobe** et **insaponifiable** apportées par le **Jojoba**, **POLI'CRÈME** laisse à la surface traitée un **film anti-adhérent** qui **ralentit** l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs.

La **finesse** et la **dureté** de l'additif contenu dans **POLI'CRÈME** **limite** les rayures sur les métaux mous, comme le cuivre et **permet** une désoxydation en douceur de tous les métaux.

POLI'CRÈME est formulée de tensioactifs d'origine végétale, dans un souci de démarche éco-responsable et de développement durable, dans le respect total de l'utilisateur.

POLI'CRÈME est autorisée à entrer en contact avec des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la seule condition d'être rincé.

UTILISATIONS

POLI'CRÈME s'utilise pour la **rénovation** des façades aluminium, entourages de fenêtres, huisseries aluminium, cages d'ascenseurs, rampes d'escaliers, mobiliers et machines en inox dans l'industrie alimentaire ...

Peut être très efficace dans les cuisines sur les casseroles en cuivre ou sur les plans de travail en inox, car **POLI'CRÈME** **éliminera** facilement les traces de graisses brûlées.



MODE D'EMPLOI

POLI'CRÈME s'applique avec une éponge humide en frottant légèrement afin d'éliminer les souillures. Laisser agir quelques minutes puis essuyer à l'aide d'une éponge humide. Terminer par un essuyage soigneux avec un chiffon propre et doux. Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

CARACTERISTIQUES

Etat Physique : pâteux

Densité : 1,42 +/- 0,05

Couleur : Verte

pH : 5,50 +/- 1,0

Solubilité : Diluable à l'eau

Etiquetage : Sans pictogramme

Biodégradabilité : plus de 98% des substances carbonées sont biodégradables

Homologation contact alimentaire : Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

RENOV'METAL ♦ POLYNET 3000 ♦ MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE

