

HYDROFUGE 2000

HYDROFUGE DE SURFACE - PHASE SOLVANTÉE -

AVANTAGES

HYDROFUGE 2000 est une résine incolore aux propriétés hydrofuges remarquables.

Sa formulation lui permet de pénétrer en profondeur dans les matériaux, assurant ainsi une protection optimale des ouvrages de maçonnerie extérieurs.

Elle imperméabilise efficacement les supports tout en préservant leur capacité à respirer.



UTILISATIONS

HYDROFUGE 2000 limite l'adhérence des salissures, des moisissures et du salpêtre.

Son application contribue à améliorer l'isolation thermique (*et donc à réduire les besoins de chauffage*), rend les fissures des murs hydrophobes et empêche ainsi l'eau de s'y infiltrer.

HYDROFUGE 2000 est recommandé pour tous les surfaces verticales, tels que les façades, monuments, sculptures, ainsi que les enduits mouchetés ou décoratifs à base de chaux, de plâtre ou de ciment, et les murs en pierre.

Il convient également pour les terrasses en bois, ainsi que les toitures en tuiles, en fibrociment ou en ardoise.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sain : propre, en bon état et sec (*après une pluie attendre au moins 24 heures*).

HYDROFUGE 2000 s'utilise pur, en pulvérisation (*du bas vers le haut*) jusqu'à saturation, en une seule couche pour les surfaces verticales, en 2 couches pour les surfaces horizontales. Il peut également être appliqué au rouleau ou au pinceau.

La consommation moyenne, selon la nature du support, est de 2 à 3 m² par litre.



CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

Odeur : Solvantée

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP : SGH02



SGH07



Point éclair : 37°C

Densité : 0,78 ± 0,05

SGH08



Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

MOBIPULVE 30 ♦ RENOV MAT EXPRESS P ♦ LICHEN STOP ♦ REPAR'CIM

V02 du 20/04/2026