

CCF PREMIUM BLUE

ANTI-CRISTALLISATION POUR AD BLUE

AVANTAGES

L'AdBlue est composé d'environ 33% d'urée et de 67% d'eau stérile. De par sa composition (67% d'eau), il est très vulnérable aux variations de température (cristallisation par temps de grand froid et surchauffe par temps de grande chaleur). L'additif **CCF PREMIUM BLUE** permet de remédier à ces problèmes et particulièrement au problème de cristallisation, en empêchant la formation de cristaux dans le circuit SCR (Selective Catalytic Reduction) et tout particulièrement les injecteurs d'AdBlue des moteurs Diesel tout comme la formation d'oxyde d'azote (Nox) qui est un rejet nocif et protège l'AdBlue contre l'altération de la qualité s'il est stocké pendant de longue durée (y compris dans les réservoirs AdBlue des moteurs Diesel).

- › Evite la formation de cristaux dans le circuit SCR par temps de grand froid.
- › Evite le bouchage des injecteurs AdBlue.
- › Réduction des émissions d'oxyde d'azote (Nox).
- › Empêche l'endommagement précoce du catalyseur et augmente son efficacité.
- › Evite l'augmentation de la consommation de carburant.
- › Accélère la conversion de l'urée en ammoniac.
- › Allonge la durée de vie de tout le circuit SCR.
- › Préviend la corrosion de tout le système d'échappement.

UTILISATIONS

Uniquement pour une utilisation dans les véhicules diesel ayant un réservoir Adblue. Verser l'additif dans le réservoir Adblue et verser ensuite la quantité d'AdBlue prévue pour votre véhicule.

MODE D'EMPLOI

DOSAGE : 25ml de **CCF PREMIUM BLUE** pour jusqu'à 12L d'AdBlue. Ajouter 25 ml de **CCF PREMIUM BLUE** dans le réservoir AdBlue puis faites le plein d'AdBlue pour jusqu'à 12L (capacité réservoir AdBlue).

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide clair, légèrement jaunâtre, presque inodore
Densité :	1,08 g/cm ³ (20 °C)
Point de fusion :	-0 °C
Point éclair :	> 100°C
Classement CLP :	Sans

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Stockage : Conserver de préférence dans un endroit sec à température ambiante.

Température maximale de stockage : 40°C

Température minimum de stockage : -10°C.

Les bidons ouverts doivent être refermés correctement. Durée de conservation des bidons non entamés : 24 mois minimum.

Les récipients vides doivent être éliminés de manière appropriée et suivant les lois en vigueur dans le pays de l'utilisateur.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non-conforme à nos instructions. Les informations présentes sur cette fiche technique ne peuvent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé, selon l'installation et son état.

Quelques références complémentaires :

CCF PREMIUM HPC ♦ CCF PREMIUM PROTECT ♦ CCF PREMIUM BIOCIDÉ

V01 du 30/06/2025