

ABSO SEMOULE A.

ABSORBANT - ANTIDERAPANT

AVANTAGES

Absorbe instantanément les huiles, hydrocarbures, solvants, peintures. Spécialement utilisé pour absorber rapidement une tâche. S'utilise plus particulièrement à l'intérieur. Recommandé pour les sols lisses, peints et carrelages. Absolument ininflammable. Sans étiquette de toxicité. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

UTILISATIONS

Absorbant des huiles, hydrocarbures, solvants, peintures. Antidérapant pour sols gras.

MODE D'EMPLOI

Epandre une couche de quelques millimètres d'ABSO SEMOULE A. Eliminer par simple balayage.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Granulés
Couleur :	Gris – Beige
Odeur :	Inodore
Densité :	2,3 g/cm ³
Granulométrie :	0,15 à 0,85 mm
Absorption de l'eau :	130 % ± 20 %
Absorption de l'huile :	80 ± 5 %
pH :	7
Classements CLP :	Sans

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aucune contre-indication connue

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

DETER GO NF ♦ DETER PISTE

