

DILUNET

DILUANT SPECIFIQUE

AVANTAGES

Diluant pour **AXEROUTE 3**, **POLYPEINT**, **PRIM'RUST** et **RALBRIL SP**.

UTILISATIONS

Pour dilution de l'**AXEROUTE 3**, du **POLYPEINT**, du **PRIM'RUST** et du **RALBRIL SP**.

Pour le nettoyage du matériel.

MODE D'EMPLOI

Se reporter aux FT de ces produits.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide incolore
Densité :	0,87 ± 0,01
Odeur:	aromatique
Point éclair:	25 °C
Température d'auto-inflammation :	> 432 °C
Hydrosolubilité :	0,17 ± 0,02
Pression de vapeur :	8 ± 1,5 hPa
Point d'ébullition :	136 – 144 °C
Comburant :	Non
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP:	SGH02  SGH07  SGH08 

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

AXEROUTE 3 ♦ POLYPEINT ♦ PRIM'RUST ♦ RALBRIL SP