

# DOSALAV 4000

DOSEUR DE PULVERISATION POUR LAVAGE VEHICULE VL / PL

**Conçu pour pulvériser des shampoings ou des détergents.  
Pré lavage "carrosserie" pour les voitures camions et autres véhicules.**

Dilution et pulvérisation d'une solution.

Mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi.

Réglage de la concentration par 15 buses calibrées de couleur.

**Avantages du Venturi :**

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé.
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques.
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outils des pièces d'usure (*injecteur, clapet AR*).
- Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement et réduisant les coûts opérationnels.



*Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC - Support tuyau de lavage intégré dans la l'ossature.*

*Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable.*

*Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM.*

*Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres.*

*Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR avec bouchon sécurité hors gel).*

*Ligne d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal.*

*Pression d'eau : 2 à 6 bar - Température maximale : 50°C maximum - Rapport de dilution de 0,5 % à 12,9 %.*

*Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité - Appareil certifié ACSE selon directive EN1717.*

*Tuyau de lavage d'une longueur de 25 mètres, qualité industrielle, construction 5 couches dont une couche renforcée en fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC Noir. Résiste à 23°C sous 10 bars.*

*Diamètre intérieur (mm) 12 ± 0,5 - Diamètre extérieur (mm) 17,8 ± 0,5.*

*Lance anti-rayure en inox de 60 cm équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse à jet plat 0° + porte buse.*

*Lance télescopique de 1 à 2 mètres disponibles en option.*