

HYDROCAR BIO

AGENT BIODEGRADABLE ET BIODEGRADANT DES HYDROCARBURES

AVANTAGES

Favorise la **biodégradabilité** des solvants pétroliers, huiles minérales ou végétales, permettant ainsi de les rejeter dans une station d'épuration si celle-ci est équipée à cet effet.

Simple d'utilisation (*prêt à l'emploi*), **HYDROCAR BIO** permet aussi le traitement des bassins de décantation.



UTILISATIONS

Traitement des hydrocarbures, élimination des dépôts d'huiles dans les stations d'épuration, nettoyage des centrales de chauffe, des cales et chaufferies de navires, des moteurs et pièces grasses dans les garages et usines, ...

MODE D'EMPLOI

HYDROCAR BIO s'utilise **pur** et à froid par épandage sur les surfaces grasses à éliminer. Laisser agir, puis rincer à l'eau sous pression en brossant s'il y a lieu.

Dose d'emploi : 12 à 15 litres de **HYDROCAR BIO** pour 10 kg de produit à éliminer.

Remarque : Pour améliorer le processus de biodégradation, pulvériser du **BIO 10** à raison de 1%.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide huileux ambré
Odeur :	Aminé, faible
Densité :	0,92 +/- 0,01
Point éclair :	Environ 80°C
Inflammabilité :	Non inflammable
Solubilité dans l'eau :	Miscible dans l'eau
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH07  SGH08  SGH09 

Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Eviter les rayons directs du soleil, les températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
ABSOR 18 50 ♦ **BIO 10**

