

MASK P FILM N

FILM ADHESIF DE MASQUAGE TEMPORAIRE

AVANTAGES

MASK P FILM N est un film noir en polyéthylène enduit d'une colle acrylique sur une face.

MASK P FILM N tient aux UV jusqu'à 3 mois sur surface opaque.

Applicable sur de nombreux supports. Très simple d'utilisation. Sans danger.

UTILISATIONS

Pour la **protection temporaire de différents matériaux** du secteur du bâtiment et Travaux Publics afin d'éviter de gros nettoyages après travaux (*émulsion, goudronnage, peinture de façade, ...*).

Particulièrement recommandé pour l'occultation de panneaux de signalisation.

Supports: plastique, aluminium, laiton, acier inoxydable, tôles laquées, ...

MODE D'EMPLOI

S'assurer que les surfaces à protéger soient sèches, non grasses et dénuées de poussière. Enrober les surfaces à masquer en prenant soin de tirer sur le rouleau de **MASK P FILM N**.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Film plastique noir
Longueur : 50 mètres
Epaisseur : 0,060 mm
Force de traction longitudinale : 17 N/mm²
Force de traction transversale : 11 N/mm²

Classements CLP : Sans
Largeur : 410 mm
Adhésion sur acier: 1,7 N/cm
Allongement longitudinal : > 180 %
Allongement transversal : > 380 %

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Pour une application optimale, la température de pose doit être entre + 10°C à + 40°C.

Le produit à une durée de vie de 6 mois dans son emballage d'origine (à 20°C et 50% d'humidité).



NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

N.T.T.