

ALUNET

DESOUYDANT DEGRAISSANT D'ALUMINIUM NON ANODISE

AVANTAGES

Désoxyde en une seule opération. Donne un **aspect brillant** au support. Dissout graisses, cambouis, gomme. Haut pouvoir dégraissant. Elimine les coulures de rouille superficielle. Ne tache pas les aires de lavage.

UTILISATIONS

Désoxyde les bennes en aluminium non anodisé des poids lourds et les ridelles. **Déroche** les aciers inoxydables. **Dégraisse** les corps de pompes de gazole.

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation : diluer **1 volume** d'**ALUNET** pour **3 volumes d'eau**. Mouiller le support, pulvériser la solution de bas en haut, laisser agir 5 minutes. Frotter légèrement, laisser agir encore 5 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

En bain : faire une solution de 1 volume d'**ALUNET** pour 3 volumes d'eau. Immerger les pièces 10 à 20 secondes. Rincer à l'eau sous pression.

Dans le cas d'un dérochage en bain, laisser immerger les pièces 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

Pour des dégraissages légers, **ALUNET** peut-être dilué jusqu'à 9 fois son volume d'eau.

Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide incolore
Densité :	1,08 ± 0,01
Odeur :	Acre
pH pur :	< 1
Solubilité :	complète dans l'eau
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH05  SGH07 

Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé et sur les vitres.
Par temps froid, le temps d'action augmente.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
PULVERISATEURS CCF ♦ DECAP 5576