

PROTEC'METAL

PROTECTION ANTI-ROUILLE POUR PIÈCES MÉTALLIQUES

AVANTAGES

Protection filmogène des pièces traitées.
Résiste sans craqueler ni couler de -20 à +50°C.
Prêt à l'emploi.
S'utilise au trempé, au pistolet ou au pinceau.
Très économique : 50 g/m².
Séchage rapide : 15 mn environ.

UTILISATIONS

Protection des pièces métalliques devant être stockées longtemps. Spécialement étudié pour pièces délicates (pistons, bielles, pièces rectifiées,...).

MODE D'EMPLOI

Les pièces traitées devront être exemptes de toute trace d'humidité. Pour l'utilisation de **PROTEC'METAL** au trempé, laisser les pièces 1 à 2 minutes en contact, puis égoutter. Pour le nettoyage du matériel ou l'élimination du film de protection sur les pièces, utiliser **SOLVE 1000**.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide	Couleur :	Ambre	
Odeur :	Aromatique	Point éclair :	≈ 5°C	
Densité :	0,80 ± 0,01	Solubilité :	Insoluble dans l'eau	
Inflammabilité :	Inflammable			
Mention d'avertissement :	DANGER			
Classements CLP :	SGH02	SGH08	SGH07	SGH09



Fabriqué

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
Eviter les rayons directs du soleil, les températures extrêmement élevées ou extrêmement basses, flamme nue.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
SOLVE 1000